

熱収縮チューブ スミチューブ



使用可能文字 英数字記号

A~Z a~z 0~9 +.-



特長

- ポリオレフィンなどを主原料とする熱収縮チューブです。
- 絶縁・防食保護用や識別・結束用に使用されています。
- 収縮前に文字を刻印しておけば、収縮後の被覆は絶縁材としての効果もあります。
- 印字・加工も承ります。
- 下記品名以外については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

材質

- ポリオレフィン樹脂・電子線架橋軟質

仕様

適合規格・特徴		スミチューブ A	スミチューブ B2	スミチューブ F2(Z)
UL規格対応 ^{※1}		×	VW-1	VW-1
CSA規格認定品		×	●	●
マーキング ^{※2}		なし	なし	あり
包装単位	刻印品	袋/100個入		
	無地長物	▲		
サイズ		2mm, 4mm	1/4インチ	
色	赤		○	
	白	○	○	
	青	○	○	▲
	黒		○	
	黄		○	
材質		電子線架橋軟質ポリオレフィン	難燃性ポリオレフィン樹脂	

※1 熱収縮チューブに関するUL規格UL224

※2 チューブ表面のSUMITOMOロゴマークの有無

▲ 弊社営業所までお問い合わせ下さい